



Test lampa

Description

Rio Bright LDL307 är en downlight på 4.6W/500mA och vinklingsbar med 30°.

Snygg, stabil och effektiv downlight för infällt montage. Perfekt för allmänljus i privat och offentlig miljö. Armaturen levereras med eller utan drivdon som kan väljas separat beroende på önskad dimteknik, placering och antal.

Specifikationer

Systemeffekt	5,5 W (LED 4,6 W)
Ström	500 mA
Nätspänning	220-240 V (drivdon) 2700 K (varmvit)
Kelvin (CCT) och ljusfärg	3000 K (varmvit) 4000 K (vit)
Ljusflöde, lm	2700 K: 390 lm 3000 K: 415 lm 4000 K: 440 lm
Färgåtergivning	CRI > 90 (Ra)
Färgtolerans (SDCM)	3

	15°
	24°
Spridningsvinkel	40°
	60°
UGR	N/A
IP-klass	44
Montering	Infälld med clips
Diameter	Ø 82 mm
Håltagning	Ø 70 mm
Höjd infälld del	40 mm
Vikt	0,15 kg
Armaturstomme	Lackerad aluminium
Dimbar	Ja
Skyddsklass	III
Livslängd	(L80) 50,000 h Ta 25° C
Livslängd drivdon	50,000 h / 10 %
Godkännandemärkning	CE
Garanti	5 år

Rio Bright LDL307

utan drivdon

Mattvit, 2700 K, 24°	7466497
Mattvit, 2700 K, 40°	7466498
Mattvit, 3000 K, 24°	7466499
Mattvit, 3000 K, 40°	7466501
Grå, 2700 K, 24°	7466882
Grå, 2700 K, 40°	7466883
Grå, 3000 K, 24°	7466884
Grå, 3000 K, 40°	7466885
Svart, 2700 K, 24°	7466904
Svart, 2700 K, 40°	7466905

Svart, 3000 K, 24° 7466906

Svart, 3000 K, 40° 7466907

Rio Bright LDL307

med drivdon för fasdim (fram-/bakkant)

Mattvit, 2700 K, 24° 7466503

Mattvit, 2700 K, 40° 7466505

Mattvit, 3000 K, 24° 7466507

Mattvit, 3000 K, 40° 7466509

Grå, 2700 K, 24° 7466886

Grå, 2700 K, 40° 7466889

Grå, 3000 K, 24° 7466902

Grå, 3000 K, 40° 7466903

Svart, 2700 K, 24° 7466908

Svart, 2700 K, 40° 7466909

Svart, 3000 K, 24° 7466918

Svart, 3000 K, 40° 7466919

Date Created

2023/10/26

Author

ingridgopaanvandarnamn

Meta Fields